

NA7102V 网络播放解码器

一、描述

NA7102V 是广州新悦网络科技有限公司的一款壁挂式网络播放终端，具有 10/100M 以太网接口，配置一路本地扩音线路输入和一路线路输出，可将内部音源输出到外接功放，还提供两路立体声 15W 的功率输出，可外接无源音箱使用，实现广播播放功能。NA7102V 作为网络广播播放系统的终端，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、连锁酒店、教室、医院，包括景区等。



NA7102V 设备只有网络广播功能，是一款简单的带功放输出的网络广播终端，其接收网络的音频数据，提供音频输出。NA7102V 与服务器主控软件、定阻音箱配套使用可实现主控室对 NA7102V 终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

二、产品特点及功能

- 全脱机：我们的广播播放系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机或 NA932 采播器实现广播喊话和实时采播功能。
- 广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA7102V 的功放输出送出。
广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 音量调节：带音量调节电位器，可以实现音量硬件调节
- 易扩展：可配合 NA803 对讲广播话筒使用，实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容新悦网络的其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。

三、技术参数

网络接口：	10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示
网络协议：	支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等
线路输出：	外接有源音箱或者功放，典型幅值 2200mVpp
广播输出：	支持 2 路 15W 功放输出，可接 8 欧定阻音箱
线路输入：	可以作为本地扩音使用，典型幅值 2000mVpp
输入电压：	DC 12~24V
功耗：	静态<300mW
工作温度：	-40℃~85℃
规格尺寸：	130×85×30mm
面板：	铝合金外壳，可壁挂外装
重量：	0.2kg

四、订货信息

产品型号	产品功能
NA7102V	标准版本

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- SD 卡： 支持 SD 卡离线定时播放