

NA735V 机架式网络定压功放

一、描述



NA735V 是广州新悦网络科技有限公司的一款合并式定压功放，具有 10/100M 以太网接口，后面板上有 2 组 AUX 音源输入和 6.35mm 接口的麦克风输入，可以输入本地音源，播放来自网络与本地的音频。同时配置 5 个音量调节旋钮，作为播放音量调节使用。NA735V 是一款集成高性能的 IP 解码模块的机架式网络功放，支持定压输出和定阻输出，可以很方便地接上多个音箱、音柱等音响设备实现输出大功率的音频广播，可用于需要广播播放的场所，例如学校、农村、商场、工厂以及公园景区等。

NA735V 网络定压功放具有多路音频输入和音量独立调节，集成有网络广播和本地广播功能，功率可选 60W-650W，其接收网络的音频数据，提供音频输出。NA735V 与服务器主控软件、话筒主机配套使用可实现主控室对 NA735V 终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

二、产品特点及功能

- 全脱机： 我们的广播播放系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络寻呼话筒或 NA932 采播器实现广播喊话和实时采播功能。
- 广播功能： 接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA735V 的功放输出送出。
广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 音量调节： 带音量调节电位器，可以实现播放音量的调节
- 本地扩音： 带麦克风输入和线路输入，可以实现接本地音源或话筒，实现本地扩音功能。
- 易扩展： 完全兼容 NA7101 网络解码终端，可实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容新悦网络的其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
- 自动开机： 播放网络音频时自动开启功放
定时开启功放

其他可选功能

- 内置 SD 卡： 支持离线播放
定时播放

三、技术参数

网络接口：	10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示
网络协议：	支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等
MIC 输入：	本地麦克风输入接口，频域 70 ~ 12.K5Hz；典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB
线路输入：	可以作为本地扩音使用，典型幅值 2000mVpp
功放输出：	2 路定压输出和 1 路定阻输出，功率可选 60W - 650W 不同版本
输入电压：	AC 220V
功 耗：	静态<300mW
工作温度：	0℃ ~ 55℃（宽温版本：-40℃ ~ 80℃）
规格尺寸：	485×410×90mm
面板：	铝合金外壳，机架式安装
重 量：	5kg

四、订货信息

产品型号	产品功能
NA735V	功率可选 60W、120W、180W、240W、360W、500W 和 650W 不同版本

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- SD 卡： 支持 SD 卡离线定时播放
- 功率： 可选 60-650W 不同版本
- 宽温： -40℃ ~ 80℃