NA742V 网络有源音柱

一、描述

NA742V 是广州新悦网络设备有限公司的一款壁挂式网络有源音柱，具有 10/100M 以太网接口，可将网络音源通过自带的功放和喇叭输出播放，其采用防水设计，功率可以从 40W 到 120W。NA742V 作为网络广播播放系统的终端，可用于需要广播播放的场所，例如智慧城市、校园广播、公园景区、工厂企业，包括平安社区等。

NA742V 设备只有网络广播功能，是一款简单的带功放输出的网络有源音柱，其接收网络的音频数据，提供音频输出。NA742V 与服务器主控软件、定阻音柱配套使用可实现主控室对 NA742V 终端进行定时打铃、实时语音广播和紧急广播等功能。

二、产品特点及功能

- 全脱机： 我们的广播播放系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机或 NA932 采播器实现广播喊话和实时采播功能。
- 广播功能： 可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA742V 自带的功放和喇叭输出播放。
  广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 易扩展： 可配合 NA803 对讲广播话筒使用，实现全区广播、分组广播和单播的功能，以及兼容新悦网络的其它广播解码终端，可以自由选择搭建一个简单的广播播放系统。
- 室外防护： IP54 防水防尘等级

其他定制功能

- 内置 SD 卡： 支持离线定时播放
- POE 功能： 可以选配 POE 供电方式

三、技术参数

网络接口：	10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示
网络协议：	支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等
广播输出：	自带 40W 功放和 4 个 4 寸全频喇叭
输入电压：	DC 12-24V
功 耗：	静态<300mW
工作温度：	-40℃～85℃
规格尺寸：	620×152×100mm（40W）
面板：	铝合金外壳，可壁挂安装

四、订货信息

型号/参数	20W	40W	60W	80W	100W	120W
尺寸	100*152*400mm	100*152*620mm	227*125*700mm	227*125*900mm	227*125*1090mm	227*125*1240mm
重量						

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- SD 卡： 支持 SD 卡离线定时播放
- POE 功能： 可以选配 POE 供电方式