

NA602T 网络对讲求助终端

一、描述

NA602T 是广州新悦网络科技有限公司的一款新型立柱型室外防水一键求助对讲终端，具有 10/100M 以太网接口，其接收网络的音频数据，实时解码播放，还配置了麦克风输入和扬声器输出。NA602 可实现对讲、广播、监听等功能，作为网络广播对讲系统的终端，可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所，特别适用于室外停车场出入口等。

NA602T 作为对讲终端，支持全双工的双向对讲，并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议，保证系统的安全性。同时我们也提供标准的 sip 方式，可以极好的和其它系统相连。

二、产品特点及功能

- 全脱机：我们的广播对讲系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机双向通话，广播喊话，以及实时监听。
- 对讲功能：可以通过按键呼叫指定的主机（最多同时呼叫 4 个主机），或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式，并带有回音消除功能。
- 广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA602T 的喇叭或者线路输出送出。
也可以通过把按键设置成紧急功能，这样可以把终端配置成一个紧急终端，可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 监听功能：可以在中心监听终端本地的声音。
- 易扩展：完全兼容我公司的其他对讲广播终端，可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
- 远程开锁：对讲时，中心主机可以打开对讲主机中的一个继电器，用于连接道闸的开闸输入端，实现远程开闸功能。

其他可选功能

- 兼容 SIP 电话，可以直接接入 sip 系统
- 视频联动：配合我们的管理软件，可以控制主流厂家的摄像机，在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
- 录音：通过上位机软件，可以录制对讲或者监听的音频



● 三、技术参数

网络接口：10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示

网络协议：支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等

MIC 输入：自带高性能麦克风，频域 70~12.K5Hz；典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB

对讲输出：自带防水 10W 扬声器

广播输出：10W 扬声器及广播线路输出

对讲方式：支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式

继电器输出：支持声音控制及远程控制两种方式

输入电压：DC 9~24V

功耗：静态<300mW

工作温度：-40℃~85℃

规格尺寸：总高 100cm，对讲盒 30×21×8cm

防水等级：IP54

材料：铁板喷漆

重量：6kg

四、订货信息

产品型号	产品功能
NA602T	单按键版本，可实现一键全双工对讲