

NA804V 网络对讲求助话筒

一、描述

NA804V 是广州新悦网络科技有限公司的一款双按键求助对讲话筒，具有 10/100M 以太网接口，其接收网络的音频数据，实时解码播放，还配置了麦克风输入和扬声器输出。NA804V 可实现对讲、广播、监听等功能，作为网络广播对讲系统的终端，可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所，例如自助银行、审讯室、教室、医院，包括停车场出入口等。

NA804V 作为对讲终端，支持全双工的双向对讲，并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议，保证系统的安全性。同时我们也提供标准的 sip 方式，可以极好的和其它系统相连。



二、产品特点及功能

- 全脱机：我们的广播对讲系统，可以完全不需要服务器软件支撑，直接和 NM803 网络对讲主机双向通话，广播喊话，以及实时监听。
- 对讲功能：可以通过按键呼叫指定的主机（最多同时呼叫 4 个主机），或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式，并带有回音消除功能。
- 广播功能：可以接受来自中心广播的广播数据播放，可以通过 NA804V 的喇叭送出。也可以通过把按键设置成紧急功能，这样可以把终端配置成一个紧急终端，可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持 255 个优先级，高的优先级音频可以打断低的优先级
- 监听功能：可以在中心监听终端本地的声音。
- 易扩展：完全兼容 NA602 对讲广播终端，以及兼容新悦网络的其它广播对讲终端，可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。

其他可选功能

- 兼容 SIP 电话，可以直接接入 sip 系统
- 继电器控制：自动控制（有声音即闭合）
定时控制（由软件定时控制闭合）
远程话筒控制（可以连接电锁控制端）
- 视频联动：配合我们的管理软件，可以控制主流厂家的摄像机，在通话时电脑上实时显示远端现场的高清视频
- 录音：通过上位机软件，可以录制对讲或者监听的音频
-

三、技术参数

网络接口： 10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示

网络协议： 支持 TCP、UDP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等

MIC 输入： 自带高性能麦克风，频域 70~12.K5Hz；典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB

对讲输出： 自带防水 3W 扬声器

广播输出： 3W 扬声器输出

对讲方式： 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式

控制方式： 2 个对讲/采播触发按键，可以对预定目标发起对讲或采播。

继电器输出： 支持声音控制及远程控制两种方式

输入电压： DC 9~24V

功耗： 静态<300mW

工作温度： -40℃~85℃

规格尺寸： 150×140×55mm（不含咪杆）

面板： 铝合金拉丝外壳

重量： 0.6kg（含咪杆）

四、订货信息

产品型号	产品功能
NA804V	双按键版本，设定两个呼叫目标，或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话

上述型号均为普通型，其他特殊需说明：

- 可增加 3.5mm 音频输入输出接口
- 支持 SIP 对讲