

SIP602T SIP 对讲求助终端

SIP602T 是一款壁挂式一键求助对讲终端，具有 10/100M 以太网接口，可以一键呼叫其它 SIP 终端。SIP602T 还配置了麦克风输入和扬声器输出，可实现 SIP 对讲、播放等功能。

SIP602T 作为 SIP 对讲终端，支持全双工的双向对讲，支持 G.722、G.711A/U 编解码和 MP3 音频解码，并带有很好的回音抑制功能。它还支持设置最多 10 个具有优先级的组播区域，可以作为广播终端使用。



安装与配置

SIP602T 采用壁挂式安装，另外有室外防水安装版本。它带 RJ45 网络接口和 DC5.5-2.1 电源接口，还支持加购 POE 功能。上电后，SIP602T 将自动获得一个 IP 地址(BootP 或 DHCP)，或者使用 Manager 软件找到它的 IP 地址。本终端也可以通过标准的 web 浏览器轻松配置和控制。

应用程序开发与集成

SIP602T 支持各种控制和通信模式，我们提供播放以及 SIP 对讲（脱离 SIP 服务器）的开发文档和编程示例。同时还提供串口控制指令和网络控制指令。软件开发人员可以编写自己的音频应用程序与自定义功能。

功能特点

- ☑ 全脱机——支持标准 SIP 协议，可以完全不需要电脑软件支撑，设置后直接和 SIP 对讲机双向通话或广播喊话
- ☑ 组播功能——接受来自 SIP 话机的 RTP 组播数据播放，可以通过 SIP602T 的喇叭或者线路输出送出。
- ☑ 广播播放——支持 RTP 组播和私有广播协议，可通过我们的广播软件对其进行广播喊话、定时打铃等操作
- ☑ 高兼容性——兼容 SIP711V 终端，以及兼容标准 SIP 系统中的其它对讲终端，可以自由选择搭建一个 SIP 对讲系统。
- ☑ 对讲功能——可以通过按键呼叫指定的 SIP 话机主机，或者通过 SIP 系统中的任意话机主机呼叫 SIP602T 终端。对讲时采用全双工方式，并带有回音消除功能

技术参数

- 网络接口：10/100Base-TX 自适应网络，RJ45 接口，收发数据指示
- 网络协议：支持 SIP v1 (RFC2543)、v2 (RFC3261)、TCP、UDP、RTP、ARP、ICMP，DHCP，DNS，IGMP 等
- MIC 输入：自带高性能麦克风，频域 70Hz~12.5KHz；典型幅值 50mVpp，信噪比 68dB
- 对讲输出：自带防水 3W 扬声器
- 线路输出：一路音源输出，可以用作声音输出，外接有源功放音箱
- 对讲方式：支持回音抑制功能开关，按键接听及按键挂断、自动接听和超时挂断等多种模式
- 继电器输出：支持远程控制，实现远程联动外接设备
- 输入电压：DC 9~24V
- 功耗：静态<300mW
- 工作温度：-40℃~85℃
- 规格尺寸：100×160×30mm（室内型）
134×200×34mm（防水型）
- 面板：铝合计拉丝面板

- 安装方式：可嵌入墙壁或壁挂按装
- 重 量：0.5kg